Технические характеристики вертикальных процессоров VPT

Модель процессора	VPT3	VPT5	VPT7
Максимальный размер пластины (для больших пластин сторона зажима направлена от процессора)	510x600мм	730x910мм	915x1120мм
Габариты процессора, готового к работе (Высота x Ширина x Глубина)	1615x780x750мм	1615x1090x750мм	2050x1250x750мм
Необходимое рабочее пространство перед процессором	минимум 700мм		
Вместимость бака с проявителем	~13 литров	~24 литров	~40 литров
Предлагаемая степень разбавления концентрата проявителя водой (В)ода /(П)роявитель смешивается 1:8 (для концентрата проявителя Fuji)	11,5л В+1500мл П	21,3л В+2700мл П	35,5л В+4500мл П
Размеры упаковки (В x Ш x Г)	1760x800x850мм	1760x1110x850мм	2200x1270x850мм
Вес процессора вместе с деревянной упаковкой	115кг	145кг	187кг
Вес процессора без жидкостей (нетто)	75кг	95кг	115кг
Диаметр коннектора для подвода воды	19мм (3/4") тип коннектора - быстрый штекерный разъем садового типа		
Диаметр коннектора для отвода использованной воды	минимум 32мм - труба в дренажный напольный контейнер или общественную канализацию		