

	YB 4300 / 4500	YB 8300 / 8500 / 8600 / 8900 / 8100	YB 2200 / 2300
Количество диодов	32 / 48	32 / 48 / 64 / 96 / 128	48 / 64
Производительность (пластин/час)	22-29 (для 800x660мм)	17-26 (для 1130x800мм)	12-15 (для 1130x800мм)
Максимальный формат пластин (мм)	800x660	1160x940 / 1200x1400 / 1400x1700	1200x1400 / 1400x1700
Минимальный формат пластин (мм)	350x400	350x400 / 508x394	508 x 394
Длина волны лазера	830нм	830нм	830нм
Разрешение (dpi)	2400 (или более под заказ)	2400 (или более под заказ)	2400
Загрузка пластин	полуавтоматическая	автоматическая, полуавтоматическая	ручная, по одной пластине
Толщина пластин (мм)	0.15 - 0.40	0.15 - 0.40	0.15 - 0.40
Интерфейс	1-bit TIFF, CIP3/CIP4, direct workflow	1-bit TIFF, CIP3/CIP4, direct workflow	1-bit TIFF, CIP3/CIP4, direct workflow
Электропитание	AC 220-230V, 50-60Hz 5.5kVA	AC 220-230V, 50-60Hz 5.5kVA	AC 220-230V, 50-60Hz 5.5kVA
Рабочая температура	20 - 25 °C	20 - 25 °C	20 - 25 °C
Диапазон относительной влажности	40 - 80%	40 - 80%	40 - 80%
Габариты: длина x ширина x высота (мм)	1900 x 1200 x 1000	2020 x 1000 x 930	2880 x 1310 x 1310
Вес (кг)	1000	1500	2800